

Know-How in Action, Volume D 2, No. 1820

Oberflächenschutz für Kühlhausböden aus Beton

Innovative Verlaufsspachtelmasse und Verkieselung mit ausgezeichneter Tiefenwirkung und nachhaltiger Wirksamkeit gegen Abrasion und mikrobiologischem Angriff

KUNDE

Nordfrost Norddeutschland

AUSFÜHRUNGSDATUM

Dezember 2013

AUSGANGSSITUATION

Der Ort betonuntergrund ist durch die häufige Reinigung und Desinfektion extrem ausgelaugt, rau und rissig geworden.

PROBLEM

Gesundheitsamt fordert mikrobiologisch unbedenkliche Oberflächen ohne stauendes Wasser, hohe Wasseraufnahme und Risse.

PRODUKT

Sinnofloor Design und W2-H

UNTERGRUND

Ortbeton mit Fugen und Abflüssen.

VERARBEITUNG

Die Untergründe wurden zunächst gereinigt, grundiert und Beschichtet. Die Beschichtung wurde plan eingeschleift und Tiefenverkieselt.

SINNOTEC VORTEILE

Die Oberfläche wurde wieder geschlossen und konnte mikrobiologisch sicher sowie nachhaltig vor Abrasion und Verschmutzung geschützt werden (bei ausgezeichneter Rutschfestigkeit!).

BILDER

1. Anlieferung
2. Rau und rissige Oberfläche
3. Planschleifen
4. Geschützter und nach hygienischen Aspekten perfekter Betonboden



1.



2.



3.



4.